



Codice Code	ID				OD mm	P MAX bar		BR min mm	Temperatura d'esercizio Working temperature	Colore Colour	Ghiera Ferrule	kg x 100 m
	size	inch	mm	DN		Esercizio Work	Scoppio Burst					
FGAV160000	10	5/8"	16	16	22.0	6	-	64	-5°C - +60°C	Trasparente Transparent	-	25,00
FGAV190000	12	3/4"	20	20	28.0	5	-	80			-	34,00
FGAV250000	16	1"	25	25	33.0	5	-	100			-	53,00
FGAV320000	20	1"1/4	32	32	40.0	4	-	128			-	65,50
FGAV380000	24	1"1/2	38	38	48.0	4	-	152			-	85,50
FGAV500000	32	2"	51	50	61.0	3	-	204			-	123,00

BR min = Raggio minimo di curvatura - Minimum bending radius

Sottostrato - Internal hose: PVC, liscio, leggero, molto flessibile, atossico - Smooth, light and very flexible, non toxic PVC

Rinforzo - Reinforcement : Spirale in acciaio zincato - Galvanized steel wire spiral

Copertura - Cover : Liscio, resistente ai carichi, all'abrasione e agli agenti atmosferici - Smooth, crushing, abrasion and weather resistant



#### CRIMPING CENTER

A crimping centre is present at our premises able to meet any supply demands. The hoses and fittings used for assembling are produced by leading companies in the sector.

#### CENTRO RACCORDATURA

Disponiamo di un centro raccordatura per tubi flessibili in grado di soddisfare ogni richiesta di fornitura. I tubi e i raccordi utilizzati per l'assemblaggio sono prodotti da aziende leader del settore.

